



## TECHNILUB MOTO 4T 10W-40

### Description

TECHNILUB MOTO 4T 10W-40 est une huile à base synthétique pour des moteurs 4 temps à usage normal et intensif.

### Avantages

-  Apte à tous types de motos : route, cross/trial (4T), enduro, quads.
-  Formule renforcée en additifs extrême pression pour boîtes de vitesses.
-  Prévient le glissement d'embrayages humides.
-  Excellente action dispersante et détergente.
-  Protection optimale et durée de vie plus longue du moteur.

### Spécifications

SAE 10W-40  
API SL  
JASO MA-2

### Applications

TECHNILUB MOTO 4T 10W-40 est destinée à une conduite normale et sportive en ville et sur la route. Elle peut servir dans tous les types de motos : route, cross/trial, enduro et quad.

### Caractéristiques

Test	Méthode	Unité	Résultat
Grade SAE		-	10W-40
Densité à 15°C	ASTM D 4052	kg / m <sup>3</sup>	865
Viscosité à 40°C	ASTM D 445	cSt	97
Viscosité à 100°C	ASTM D 445	cSt	14.5
Viscosité à -25°C	ASTM D 5293	mPa.s	5600
Indice de viscosité	ASTM D 2270	-	156
Point d'écoulement	ASTM D 6892	°C	-36
TBN	ASTM D 2896	g KOH/kg	6.6
Point d'éclair COC	ASTM D 92	°C	224

*Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution technique des produits.*