



TECHNILUB RACING 4T 10W-40

Description

TECHNILUB RACING 4T 10W-40 est une huile 100% synthétique destinée aux moteurs 4 temps à usage normal et intensif. Sa composition mêlant une huile de base de grande qualité avec des additifs haute pression, assurera une protection optimale de vos motos.

Avantages

- Convient à tous types de motos : route, cross/trial (4T), enduro, quads.
- Compatibilité avec les boîtes de vitesses grâce à ses additifs extrême pression.
- Prévient le glissement d'embrayages humides.
- Très bonne action dispersante et détergente.
- Procure un gain de puissance et économies de carburant.
- Protection grandement améliorée et durée de vie plus longue du moteur.

Spécifications

SAE 10W-40
API SN
JASO MA-2

Applications

TECHNILUB RACING 4T 10W-40 est destiné à une utilisation allant de la conduite classique à très intensif. Conçue afin de délivrer le maximum de puissance tout en conservant un pouvoir de protection optimal.

Caractéristiques

Test	Méthode	Unité	Résultat
Grade SAE		-	10W-40
Densité à 15°C	ASTM D 4052	kg / m ³	858
Viscosité à 40°C	ASTM D 445	cSt	101
Viscosité à 100°C	ASTM D 445	cSt	15.3
Viscosité à -25°C	ASTM D 5293	mPa.s	5181
Indice de viscosité	ASTM D 2270	-	160
Point d'écoulement	ASTM D 6892	°C	-36
Point d'éclair COC	ASTM D 92	°C	246

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour faire bénéficier notre clientèle de l'évolution technique des produits.