



GRAISSE

Technilub

GREASE EXTRA

Graisse Semi-Synthétique de couleur verte composée d'une huile de base semi-synthétique et d'un savon spécial de Calcium. Grease Extra est une graisse haut de gamme permettant une totale insolubilité avec l'eau et une grande adhérence.

PROPRIETES :

- Huile de base semi-synthétique : haute résistance aux températures élevées.
- Très bonne stabilité au travail et au stockage.
- Qualités exceptionnelles permettant des cadences de graissage de 3 à 5 fois moins fréquentes.
- Insoluble totalement à l'eau.
- Point de fusion à 150°C.
- Excellence protection contre la corrosion.
- Compatible avec les joints et soufflets de cardans.
- Adhérence exceptionnelle sur le métal.
- Plage de température : -25°C à +120°C.

UTILISATIONS :

- Graisse polyvalente. Convient pour les engins agricoles et de Travaux Publics travaillant dans des conditions sévères de service (présence de poussières, eau ou haute température).
- Parfaitement adaptée aux graissages général, articulations ou roulements des engins agricoles.

SPECIFICATIONS :

GRAISSE EXTRA répond aux normes suivantes :

NLGI 2 - DIN 51502 : KP2K-20 - ISO 6743-9 : ISO-L-XBCHB 2

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Tests	Valeurs
NLGI Grade	Grade 2
Nature du savon	Spécial Calcium
Couleur	Verte
Viscosité huile de base à 40 °C (cSt)	330
Point de goutte (°C)	150
Essai 4 billes Soudure (kg)	315
Essai 4 billes usure - 1h/40kg - mm	0.48

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin de faire bénéficier notre clientèle de l'évolution technique des produits.

Aout 2023

Société DLBC

10, allée Pierre Gilles de Gennes – Parc du Millénium - 33700 Merignac

Contact: Tél : +33 (0)5 57 26 01 10 - www.dlbc.fr