

GREASE PLUS

Graisse minérale multiservices extrême pression.

PROPRIETES :

- Excellente adhérence.
- Très bon pouvoir lubrifiant.
- Excellente tenue en service sous toutes les conditions de travail.
- Parfaite injectabilité.
- Plage d'utilisation : - 20°C à +130°C.

UTILISATION :

- Cardans et joints de transmissions homocinétiques pour le secteur automobile.
- Spécialement adaptée à la lubrification des articulations, moyeux, pompes, roulements, etc. Tous graissages courant sous températures de service.

SPECIFICATIONS :

GRAISSE PLUS répond aux normes suivantes :

DIN 51502 : KP2K-20 - ISO 6743-9 : ISO-L-XBCGB 2

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

NLGI Grade	Grade 2
Nature du savon	Lithium Calcium
Couleur	Blond à blond foncé
Viscosité huile de base à 40°C (cst)	150
Pénétration travaillé 60 coups, 25 °C	290
100 000 coups	330
Point de goutte (°C)	190
Test 4 billes soudure (kg)	250
Test 4 billes usure (mm)	0.6

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits afin de faire bénéficier notre clientèle de l'évolution technique des produits.

Avril 2021

Société DLBC

10, allée Pierre Gilles de Gennes – Parc du Millenium - 33700 Merignac
Contact: Tél : +33 (0)5 57 26 01 10 - www.dlbc.fr